

# Abrigos AMD de Montagem Ultra-Rápida



Os abrigos AMD (Micro Dispositivos Avançados) de montagem ultra-rápida são projetados principalmente para servir como oficinas de manutenção, mas servem igualmente como salas de reunião ou áreas de recepção e conferência.

O AMD é embalado e transportado num reboque, numa plataforma de contêiner ou num semi-reboque.

O espaço do pavimento coberto é de 60m<sup>2</sup>, 120m<sup>2</sup>, 250m<sup>2</sup> ou 340m<sup>2</sup>, dependendo do modelo. Montar um AMD é ultra-rápido: por exemplo, o AMD 60 é instalado em menos de 10 minutos por apenas uma pessoa.

Serviços e assistência técnica em todo o mundo são fornecidos por nossos técnicos especializados.

Equipamento opcional:

- Unidade de desumidificação.
- Aquecimento.
- Ar-condicionado.
- Iluminação.
- Gerador.
- Sistema de controle de umidade.
- Painéis de piso.
- Quadro de distribuição de energia.
- Tela de proteção contra sol.
- Tenda inflável conectada ao abrigo.
- Carros trole (AMD 350).

Opções de cor:

- Areia
- Verde OTAN
- Camuflagem

Resistência de carga:

- Vento: 140 km/h
- Neve: 40 daN/m<sup>2</sup>







**AMD 60**

**AMD 120**

**AMD 350**

| Modelo                               | AMD 60 | AMD 120 | AMD 250 | AMD 350 |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Diâmetro do abrigo (m)               | 9.00   | 12.00   | 18.00   | 21.00   |
| Altura do abrigo(m)                  | 2.30   | 4.70    | 2.60    | 6.00    |
| Peso do abrigo (kg)                  | 2,000  | 4,000   | 7,000   | 8,000   |
| Comprimento do reboque (m)           | 5.00   | 7.20    | 13.50   | 13.50   |
| Largura do reboque (m)               | 1.80   | 2.40    | 2.50    | 2.50    |
| Altura do reboque (m)                | 2.50   | 4.20    | 3.75    | 4.10    |
| Peso do reboque (kg)                 | 1,500  | 3,000   | 6,000   | 8,000   |
| Equipe (pessoas)                     | 1      | 2       | 3       | 3       |
| Tempo de preparação da equipe (min.) | 10     | 20      | 30      | 50      |

NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

França  
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS  
 58 A rue du Dessous des Berges  
 75013 Paris  
 Tel: +33 1 46 72 42 69  
 Fax: +33 1 46 58 91 79  
 E-Mail: info@losberger-rds.com  
 www.losberger-rds.com

Alemanha  
 Losberger RDS GmbH  
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14  
 74906 Bad Rappenau  
 Tel: +49 7066 980-0  
 Fax: +49 7066 980-232  
 E-Mail: rds@losberger.com  
 www.losberger-rds.com



Marcas Losberger: Losberger, Bachmann, TMB