

Domes



Les Domes servent de protection et de couverture d'équipements sensibles (radars, missiles, hélicoptères, véhicules) pour une utilisation en conditions extrêmes.

La structure en acier galvanisé supporte une couverture PVC très résistante.

L'ouverture ou la fermeture du système est assuré par deux motoréducteurs en moins de 30 secondes.

Les diamètres standards sont : 9 m, 11 m, 13 m, 16 m et 20 m.

Le soutien est réalisé par nos techniciens dans le monde entier.

Equipements Disponibles :

- Déshumidificateur
- Chauffage
- Climatisation
- Eclairage
- Contrôle d'humidité

Couleurs de Toile :

- Blanc
- Sable
- Camouflage
- Autres

Résistances Climatiques :

- 204 km/h de Vent
- 110 daN/m² de Neige





Type de Radome (diamètre)	9 m	11 m	13 m	16 m	20 m
Hauteur (m)	5,00	6,00	7,00	9,00	11,50
Volume (m³)	200	360	580	1000	1500
Poids (kg)	2 900	4 100	5 700	8 500	12 000
Equipe de Montage (nombre de pers.)	3	3	3	3	3
Temps de Montage (jour)	2	2	2	3	4
Transport (container ISO 20')	1	1	2	2	3

AVIS : nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes modifications servant à l'optimisation du produit ou répondant à l'état actuel de la technique.

France
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Phone: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Germany
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Phone: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com

Losberger brands : Losberger, Bachmann, TMB

