

Structure double pente CTS



Les structures double pente CTS sont conçues pour être déployées rapidement sur tous types de terrains et de manière temporaire. Elles assurent ainsi de multiples fonctions comme : des zones d'hébergement, de restauration (MESS), de récréation (foyers), de stockage et des hôpitaux. Elles sont constituées d'une charpente en profilé aluminium, d'une couverture et de rideaux latéraux. Les toiles utilisées à base de polyester sont enduites de PVC, ininflammables et de qualité M2. Les structures double pentes CTS sont dotées de plaques de base et pièces d'assemblage en acier galvanisé et de contreventements par câbles en acier galvanisé gainé. Elles sont ainsi légères, de portées multiples, faciles et rapides à installer (3 personnes et une journée pour le montage d'un ordinaire de 90 personnes). Le soutien est réalisé par nos techniciens dans le monde entier.

Equipements Disponibles :

- Couvertures blanches translucides ou opaques.
- Séparations en toile.
- Portes d'accès rigides simples, doubles ou portes souples.
- Fenêtres.
- Eclairage.
- Chauffage.
- Climatisation.
- Ventilation.
- Armoire électrique.
- Faux-plafond, vélum, isolation intérieure.
- Plancher cassette en option avec une surcharge possible de 500 daN/m².

Résistances climatiques conformes à la norme CTS :

- 100 km/h de vent.
- 10 daN/m² de neige.





Portée libre	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m	50 m
Hauteur des murs (m)	2,5 / 3 / 4	2,5 / 3 / 4	2,5 / 3 / 4	4	3 / 4	4 / 5	4 / 5
Travées (m)	5	5	5	5	5	5	5
Hauteur totale (m)	4,67 / 5,22 / 5,86	5,12 / 5,67 / 6,67	5,93 / 6,48 / 7,48	8,29	8,12 / 9,12	10,80 / 11,80	12,45 / 13,45
Temps de montage pour heures	10 m x 50 m 9 h	15 m x 50 m 10 h	20 m x 50 m 10 h	25 m x 50 m 15 h	30 m x 50 m 16 h	40 m x 55 m 23 h	50 m x 55 m 28 h
Nombre de personnes	4	5	6	6	8	10	10
Colisage pour largeur 50 m	1 x 20'	1 x 20'	1 x 40'	1 x 40'	1 x 40'	2 x 40'	2 x 40'
Poids (kg)	3 409	6 226	7 464	9 100	14 920	20 679	31 300

AVIS : nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes modifications servant à l'optimisation du produit ou répondant à l'état actuel de la technique.

France
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Phone: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Germany
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Phone: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com

Losberger brands : Losberger, Bachmann, TMB

