

Tenda com Estrutura de Alumínio CTS e Teto de Dupla Inclinação



As tendas com estruturas de alumínio CTS e tetos de dupla inclinação são projetadas para montagem rápida em qualquer tipo de terreno.

As estruturas CTS podem atender a múltiplas funções: tendas para acomodação, tendas para alimentação (MESS), centros recreacionais, instalações para armazenamento ou hospitais.

As tendas CTS são feitas de armação de alumínio extrudado e uma cobertura feita de poliéster revestido de PVC retardador de chamas.

As estruturas são equipadas com placas de conexão e peças para montagem feitas de aço galvanizado.

As estruturas são leves e possuem diferentes envergaduras sendo fáceis e rápidas de instalar (3 pessoas e um dia são necessários para a instalação de uma estrutura de alimentação com capacidade de atendimento para 90 pessoas).

Serviços e assistência técnica em todo o mundo são fornecidos por nossos técnicos especializados.

Opções disponíveis:

Cobertura branca translúcida ou opaca.

Paredes de divisão interna.

- Portas de acesso rígidas, únicas ou duplas.
- Janelas.
- Iluminação.
- Aquecimento.
- Ar-condicionado.
- Ventilação.
- Sistemas elétricos.

Teto falso, toldo, isolamento do interior.

Piso baseado em sistema cassete, capacidade de carga opcional de 500 daN/m².

Resistência de carga:

- Vento: 100 km/h
- Neve: 10 daN/m²





Larg. envergadura (m)	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m	50 m
Altura da parede (m)	2.50 / 3.00 / 4.00	2.50 / 3.00 / 4.00	2.50 / 3.00 / 4.00	4.00	3.00 / 4.00	4.00 / 5.00	4.00 / 5.00
Largura por módulo (m)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Altura (m)	4.67 / 5.22 / 5.86	5.12 / 5.67 / 6.67	5.93 / 6.48 / 7.48	8.29	8.12 / 9.12	10.80 / 11.80	12.45 / 13.45
Tempo de montagem para comp. Horas	10 m x 50 m 9 h	15 m x 50 m 10 h	20 m x 50 m 10 h	25 m x 50 m 15 h	30 m x 50 m 16 h	40 m x 55 m 23 h	50 m x 55 m 28 h
Número de pessoas	4	5	6	6	8	10	10
Embalagem p/ comprimento de 50m	1 x 20'	1 x 20'	1 x 40'	1 x 40'	1 x 40'	2 x 40'	2 x 40'
Peso (Kg)	3,409	6,226	7,464	9,100	14,920	20,679	31,300

NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

França
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Tel: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Alemanha
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Tel: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com

Marcas Losberger: Losberger, Bachmann, TMB

