

Structure double pente prostock alu



Les structures double pente Prostock Alu sont conçues pour être déployées rapidement et assurer des missions permanentes sur tous théâtres d'opérations. Elles assurent ainsi de multiples fonctions comme : des zones d'hébergement, de restauration (MESS), de récréation (foyers), de stockage ou des hôpitaux. Elles sont constituées d'une charpente en profilé aluminium et d'une couverture en toile à base de polyester enduites de PVC, ininflammables de qualité M2. Les parois sont fabriquées soit en toiles soit bardées par des panneaux sandwich d'épaisseurs différentes en fonction des critères d'isolation et de performances acoustiques souhaitées. Ces structures sont dotées de plaques de base et de pièces d'assemblage en acier galvanisé ainsi que des contreventements par câbles en acier galvanisé gainé. De portées multiples, faciles et rapides à installer, elles offrent des conditions d'exploitation identiques à celles des bâtiments en dur, à savoir, une très bonne isolation thermique/phonique et un entretien très simple. Le soutien est réalisé par nos techniciens dans le monde entier.

Equipements Disponibles :

- Couvertures blanches translucides ou opaques.
- Séparations en panneaux sandwich.
- Portes d'accès rigides simples ou doubles.
- Fenêtres isolées équipées de volets.
- Eclairage.
- Distribution électrique.
- Chauffage.
- Climatisation.
- Ventilation.
- Armoire électrique.
- Faux-plafond, vélum, isolation intérieure.
- Plancher cassette en option avec une surcharge possible de 500 daN/m².

Résistances climatiques conformes aux normes neige et vent Nv65 en fonction des lieux d'implantation.

- 166 km/h de vent.
- 80 daN/m² de neige.





Portée Libre	10 m	15 m	20 m
Hauteur des murs (m)	4 / 5	5 / 6	5 / 6
Travée (m)	5	5	5
Hauteur totale (m)	6,70	8,60	9,38
Nombre de personnes	5	5	5
Temps de montage pour une longueur de 50 m (heures)	280	360	480
Colisage pour une longueur de 50 m	1 x 20'	1 x 40'	2 x 40'
Poids pour une longueur de 50 m (kg)	4 400	6 600	8 800

AVIS : nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes modifications servant à l'optimisation du produit ou répondant à l'état actuel de la technique.

France
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Phone: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Germany
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Phone: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com

LOSBERGER

Losberger brands : Losberger, Bachmann, TMB