

Estrutura de Alumínio Prostock com Teto de Inclinação Dupla



As estruturas de alumínio Prostock com tetos de inclinação dupla são projetados para montagem rápida e uso semi permanente durante missões ao redor do mundo.

Estruturas Prostock podem atender a múltiplas funções: tendas de acomodação, tendas de alimentação (MESS), centros recreacionais, instalações de armazenamento ou hospitais. As tendas Prostock são feitas de armação de alumínio extrudado e uma cobertura feita de poliéster revestido de PVC retardador de chamas. As paredes são feitas de tecido ou painéis em sanduíche. Os painéis em sanduíche estão disponíveis em diferentes espessuras dependendo do isolamento e do desempenho acústico desejados.

As estruturas são equipadas com placas-base e peças de montagem feitas de aço galvanizado.

As Estruturas Prostock fornecem condições de operação idênticas a edifícios permanentes, com propriedades extraordinárias de isolamento térmico e sonoro e manutenção de baixo custo, junto

com um design variável e uma instalação rápida e fácil. Serviços e assistência técnica em todo o mundo são fornecidos por nossos técnicos especializados.

Opções disponíveis:

- Coberturas em branco translúcido ou opaco.
- Paredes de separação interna de painéis em sanduíche.
- Portas de acesso rígidas, únicas ou duplas. Janelas isoladas.
- Iluminação.
- Quadros de distribuição elétrica.
- Aquecimento.
- Ar-Condicionado
- Ventilação.
- Teto falso, toldo, isolamento de interior.
- Piso baseado em sistema cassete, capacidade de carga opcional de 500 daN/m² possível.

Resistência de carga:

- Vento: 166 km/h
- Neve: 80 daN/m²





Largura de envergadura (m)	10 m	15 m	20 m
Altura da parede (m)	4.00 / 5.00	5.00 / 6.00	5.00 / 6.00
Largura por módulo (m)	5.00	5.00	5.00
Altura (m)	6.70	8.60	9.38
Número de pessoas	5	5	5
Tempo de montagem para comprimento de 50 m (horas)	280	360	480
Embalagem p/ comprimento de 50 m	1 x 20'	1 x 40'	2 x 40'
Peso p/ comprimento de 50 m (Kg)	4,400	6,600	8,800

NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

França
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Tel: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Alemanha
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Tel: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com

LOSBERGER

Marcas Losberger: Losberger, Bachmann, TMB