

# Tentes à armature métallique TAM



## La tente à armature métallique (TAM) s'installe rapidement pour de longues durées de stationnement.

Son temps et sa facilité de montage sont idéaux pour les campements, les bases vie et hôpitaux ... Résistante, robuste et accompagnée d'accessoires, la TAM peut être utilisée efficacement sur tous les types de terrains.

Les tentes TAM peuvent être connectées les unes aux autres dans toutes les directions (portes pignons et latérales). L'armature en aluminium est entièrement articulée. La tente est confectionnée avec des tissus enduits PVC haute résistance, ignifugés et résistants aux UV. La couverture et le tapis de sol sont soudés par haute fréquence, en une seule pièce. Le soutien est réalisé par nos spécialistes dans le monde entier.

## Equipements disponibles :

- Vélum intérieur.
- Paroi de cloisonnement.
- Pare-soleil.
- Bâche de protection au sol.
- Eclairage.
- Coffret de distribution électrique.
- Groupe électrogène.
- Chauffage/climatisation.
- Plancher rigide.
- Sas d'entrée.
- Porte latérale.
- Module de connexion entre tentes.
- Chaussettes pour différents types de véhicule.
- Logos et marquages aux parois de la tente sur demande.

## Couleurs de toile :

- Blanc
- Vert
- Sable
- Orange

## Résistances climatiques :

- 100 km/h de vent.
- 45 daN/m<sup>2</sup> de neige.





		TAM 18	TAM 36	TAM 56
Surface (m <sup>2</sup> )		18	36	54
Dimensions extérieures	Longueur (m)	3	6	9
	Largeur (m)	6	6	6
	Hauteur (m)	3	3	3
Arcs (pc.)		2	3	4
Unité d'emballage => L x B x H	Tente armature	2,35 x 0,5 x 0,3 / 67 kg	2,35 x 0,5 x 0,6 / 99 kg	2,35 x 0,5 x 0,9 / 137 kg
	Piquets, marteaux	0,4 x 0,4 x 0,6 / 18 kg	0,4 x 0,4 x 0,6 / 22 kg	0,4 x 0,4 x 0,6 / 24 kg
	Tente entoilage	2,35 x 0,5 x 0,3 / 67 kg	2,35 x 0,5 x 0,5 / 103 kg	2,35 x 0,5 x 0,7 / 139 kg
Dimensions (m)				
Poids (kg)				
Temps de montage (minute)		3	4	5
Montage (nombre de personne)		2	3	4

AVIS : nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes modifications servant à l'optimisation du produit ou répondant à l'état actuel de la technique.

France  
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS  
 58 A rue du Dessous des Berges  
 75013 Paris  
 Phone: +33 1 46 72 42 69  
 Fax: +33 1 46 58 91 79  
 E-Mail: info@losberger-rds.com  
 www.losberger-rds.com

Germany  
 Losberger RDS GmbH  
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14  
 74906 Bad Rappenau  
 Phone: +49 7066 980-0  
 Fax: +49 7066 980-232  
 E-Mail: rds@losberger.com  
 www.losberger-rds.com



Losberger brands : Losberger, Bachmann, TMB