

Tentes polyvalentes gonflables grandes dimensions (TMM)



La tente polyvalente de grandes dimensions (TMM) se compose de trois modules indépendants (un pignon avant, un module central et un pignon arrière).

Elle offre ainsi une surface de 105 m². L'ajout de modules centraux permet d'augmenter la surface jusqu'à 160 m² et son volume intérieur permet d'y rentrer un camion.

Résistante, robuste et accompagnée d'accessoires, la TMM peut être utilisée efficacement sur tous les types de terrains. Son transport est facilité par le faible encombrement des modules qui pliés, n'excèdent pas 1,5 m³. Grâce à sa facilité de connexion et à son armature gonflable, la tente peut être installée rapidement.

La tente TMM peut être connectée à d'autres tentes (même de dimensions inférieures) dans toutes les directions. Les matériaux utilisés possèdent une haute résistance mécanique et sont traités anti-feu.

Le soutien est réalisé par nos spécialistes dans le monde entier.

Equipements disponibles :

- Système automatique de maintien de la pression de l'armature gonflable.
- Velum intérieur avec paroi de cloisonnement.
- Pare-soleil.
- Bâche supplémentaire de protection au sol.
- Eclairage.
- Coffret de distribution électrique.
- Groupe électrogène.
- Chauffage/climatisation.
- Plancher (rigide).
- Sas d'entrée.
- Portes latérales.
- Module de connexion entre tentes.
- Logos et marquages.

Couleurs de toile :

- Blanc.
- Vert OTAN.
- Sable.

Résistances climatiques :

- 80 km/h de vent.
- 10 daN/m² de neige.





Dimensions extérieures (m)	Largeur 8,25	Longueur 12,67	Hauteur 4,10
Dimensions de chaque élément (m)			
Module arrière	8,25 x 4,67 x 4,10		
Module central	8,25 x 4,92 x 4,10		
Module avant	8,25 x 3,08 x 4,10		
Temps de gonflage (minute)	20		
Dimensions des portes (m)	Largeur		Hauteur
Petite porte	1,56		1,90
Grande porte	3,10		3,20
Poids par module (kg)			
Module arrière	198		
Module central	187		
Module avant	181		
Poids total (kg)	566		



AVIS : nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes modifications servant à l'optimisation du produit ou répondant à l'état actuel de la technique.

France
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Phone: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Germany
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Phone: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com

Losberger brands : Losberger, Bachmann, TMB

LOSBERGER